

# Theater de Veste - Delft

## CONTACTGEGEVENS

Plaats: Delft  
Theater: Theater de Veste  
Zaal: Grote zaal (Rabobankzaal)  
Bezoekadres: Asvest 1 (artiesteningang)  
Postcode: 2611PK

### Telefoon

Techniek: 015-214868/06-51493275  
E-mail techniek: [techniek@theaterdeveste.nl](mailto:techniek@theaterdeveste.nl)

Kassa: 015-2121312  
Marketing: 015-2153731  
Kantoor: 015-2131523  
E-mail kantoor: [info@theaterdeveste.nl](mailto:info@theaterdeveste.nl)

Website: [www.theaterdeveste.nl](http://www.theaterdeveste.nl)

### Afdeling techniek

Hoofd technische dienst: Joris van Rossem

### Bereikbaarheid/parkeren

Bereikbaar met trailer: ja  
Parkeerplaatsen trailer: 1 inpandig  
Parkeerplaatsen personenauto's en busjes tot hoogte 2m30: Parkeergarage Zuidpoort naast theater(24 uur), uitrijkaarten te koop (2011: €6,00) bij de bedrijfsleiding/garderobe foyer

### Standaardtijden

Begin ochtend: 10:00 uur  
Einde middag: 17:00 uur, overwerkuren tussen 17:00 en 19:00 uur  
Begin avond: 19:00 uur  
Aanvang voorstelling: 20:15 uur (avondvoorstelling), 14.30 uur (matinee)  
Theater open tussen 17:00 en 19:00 uur: ja  
Openingstijden artiestenfoyer: vanaf 16:00 uur, of eerder bij matinee

### Zitplaatsen

Maximaal: 520 (507 exclusief 13 geluidsplaatsen)  
Zaal incl. 1<sup>o</sup> 2 rijen orkestbak: 380  
Zaal excl. stoelen orkestbak: 335  
Balkonplaatsen: 140

Theatertype: lijsttoneel  
Bouwjaar: 1995

# Theater de Veste - Delft

## AFMETINGEN

### Vaste opening:

breedte: 1200;                      hoogte: 701

<b>Manteau-opening:</b>	<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>totaal</b>	<b>portaalhoogte:</b>
Minimaal vanaf hartlijn:	500	507	1007	minimaal: 40
Maximaal vanaf hartlijn:	616	634	1250	maximaal: 740

### Dieptematen

van nulpunt (KK) tot:	achterwand zaal:	1587
	voorrاند balkon:	1056
	voorzijde orkestbak (m):	532
	voorzijde toneel:	295
	achterzijde vaste opening:	197
	voorzijde brandscherm:	169
	achterzijde brandscherm:	146
	voordoek:	115
	voorzijde manteau:	80
	achterbrug:	nvt
	achterwand toneeltoren:	832
	achterwand achtertoneel:	1112
	<b>hoogte achtertoneel:</b>	<b>700</b>

### Breedtematen

van hartlijn tot:	zijbrug links:	890
	zijbrug rechts:	890
	wand toneeltoren links:	1260
	wand toneeltoren rechts:	1150
plaats trekkenwand:	links	

### Hoogtematen

van vloer (peil 0) tot:	<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>onder zijzwart-rail</b>
onderzijde 1e brug:	822	822	778
onderzijde 2e brug:	1670	1670	
bovenkant rollenzolder:	2026		
zaalniveau bij rand toneel:	-82		

### Details vloer

Afwerking:	Keruing
Afwerking zijtoneel:	Keruing
Helling (cm/m):	0
Max. belasting (kg/m <sup>2</sup> ):	750
Zwevend:	ja
Afwerking zaalvloer (publiek)	tapijt

<b>Liften</b>	<b>lengte:</b>	<b>breedte:</b>	<b>max diepte:</b>	<b>vergrendelbaar op:</b>
Orkestlift:	1280	235	400	zaalniveau, toneelvloer
Podiumlift:		geen		
Souffleur in manteau:		ja		
Verlichting:		evt.		
Souffleurshok:		nee		
Balletvloer aanwezig:		tot 900 diep (6x 150), 1300 breed (met zijbanen 1600)		
Kleuren:		zwart (onderkant grijs)		

# Theater de Veste - Delft

## Laad- en losplaats

Bijzonderheden laad- en losplaats: laden en lossen geheel inpandig direct op achtertoneel R  
maximale hoogte vrachtauto: 450

Niveau laadvloer: 0

Niveau straat: -90

Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's: 1 megatrailer

## Laad- en losdeur

Breedte: 291

Hoogte: 298

## Kleinste doorgang naar :    **toneel**                      **kleedkamers**                      **orkestbak**

Breedte: 291

73

Hoogte: 298

204

## TREKKENLIJST

Constructeur trekkenwand: Trekwerk B.V.

Bouwjaar: 2006

Plaats trekkenwand: links

Bediening: TNM computer

**Handtrekken** voor zijtrekken (L en R) en sluiertrek, bediening linksvoor,  
totale belasting **max 75 kg**, op bovenbrug bij te laden.

## Hoogte trekken:

min: 0

max: 1650

## Standaard roelengte

links: 847                      rechts: 843                      totaal: 1690

standaard roedikte: 48 mm

standaard buiswanddikte: 5,0 mm

## Lasten

maximale belasting per trek 300

puntlast onder staalkabel: 120

puntlast tussen staalkabels: 100

aantal staaldraden: 7

afstand tussen staalkabels: 275 (cm)

rollenzolder beloopbaar: ja

# Theater de Veste - Delft

trek nummer	Afstand tot nulpunt	Afwijkende roelengte links	Afwijkende roelengte rechts	Afwijkende trekhoogte	Afwijkende trekbel.	Afwijkende bediening	Inhoud standaard
Zaaltrek	-325	750	750		1000	Elektrisch	
Voordoek	-115						
Sluier	-100				<b>75</b>	<b>hand</b>	
1	30						
2	50						Poot 10 m
3	70						
4	90						
5	110						
6	130						Fries 5m
7	150						Poot 10m
8	170						
9	190						
10	210						
11	230						
12	250						Fries 3m
13	270						Poot 9m
14	290						
15	310						
16	330						
17	350						
18	370						
19	390						
20	410						Fries 3m
21	430						Poot 9m
22	450						
23	470						
24	490						<i>Extra fries</i>
25	510						
26	530						
27	550						
28	570						
29	590						Fries 3m
30	610						Poot 9m
31	630						
32	650						
33	670						Horizonbatterij
34	690						
35	710						
36	730						
37	750						Poot 9m
38	770						
39	790						Fond (poten) 9m
40	810						Horizondoek 9,5m

Zijtrek	Afstand tot hartlijn	Afstand tot nulpunt	roelengte	trekhoogte	Trekbel.		
Links	863	12	800	1710	<b>75</b>	<b>Hand</b>	
Rechts	870	12	800	1710	<b>75</b>	<b>Hand</b>	

# Theater de Veste - Delft

## Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats lichtcabine: boven balkon, midden achter, peil 850

Ruimte lichtregelaar gezelschap: ja

Open raam mogelijk: ja

Gekleurd glas: nee

Lichtregelaar: Compulite Photon; HES Roadhog;  
Compulite Micron 3B (toneel); Compulite Spark 4D (vast theatercafé)

Afstandsbediening: ja, Focus ELC (via micron 3B)

Handtafel: nee

Midi aansluiting: ja

lichtregelaar verplaatsbaar: ja

Zaallicht via dmx aanstuurbaar: ja

**Volgspot:** RobertJulliat SuperKorrigan 1200w HMI

## Dimmers

Zaaldimmers:

Merk / type: Compulite en AdB

Locatie dimmerruimte: kelder

Aantal kringen: 128 vermogen 2,5 kw; 16 vermogen 5 kw;  
waarvan op alle 4 hoeken van het toneel vrij patchbaar 6x 2,5 kw en  
4x 5 kw via break-ins op Harting8

Aantal vrij te gebruiken vloer/kap 2,5 kw CEE form: 34

Aantal vrij te gebruiken vloer/kap 5 kw CEE form: 12

Aantal kringen in verplaatsbaar dimmerpack: 18  
vermogen 2 kw, patch via 3 Harting8 naar 18x shuko

Dimmerprotocol: DMX 512/1990

Connectortype: 5polig xlr

Locatie inputs: Zaal regieplek 2 lijnen, Toneel LV en RV

Locatie outputs: Toneel LV 1 splitter/boost 4x; Toneel RV 1 splitter/boost 4x  
LA 2 (1 link van RV naar LA),  
zaalbrug en portaalbrug: 1 en 1

Patchpaneel in lichtcabine

## Voeding

stekker materiaal: CEE-vorm 16A (blauw)

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekkertype	Afstand tot A toneel
Laad&los	1	125	CEE	2 mtr.
Laad&los	1	63	CEE	2 mtr.
A toneel	2	125	CEE	0
A toneel	1(380V)	32	CEE	0
RV	3(220V)	32	CEE	0

# Theater de Veste - Delft

## ARMATUREN

Positie	aantal	soort	vermogen	merk	type	openingshoek	barndoors
zaalbrug achter	6	HPZ 211X	2kW	ADB EN	zoom	11-27	Nvt
zaalbrug achter	6	HPZ 215X	2kW	ADB EN	zoom	15-40	Nvt
zaalbrug voor	18	HPZ 215X	2kW	ADB EN	zoom	15-40	Nvt
zaalbrug voor	2	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	Nvt
Koof L en R	5	HPZ 115	1kW	ADB EN	zoom	15-35	Nvt
Koof L&R onder	1	DW 104	1kW	ADB	zoom	15-42	Nvt
Portaalbrug	12	C 201	2kW	ADB	PC	10-65	<b>NEE</b>
Portaalbrug	10	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	Nvt
Portaalbrug	2	DW 104	1kW	ABB	zoom	15-42	Nvt
Manteau L en R	5	Source4	750W	ETC	zoom	25-50	Nvt
Manteau L en R	2	F 201	2W	ADB	Fresnell	12-61	<b>JA</b>
Zijbrug L en R	5	DS 204	2kW	ADB	zoom	13-36	Nvt
Horizonbatterij	5 x 4	cyclo	1kW	Desisti	Asymetrisch		kantelbaar

zaalbrug achter: 211 en 215 armaturen om en om geplaatst  
 portaalbrug: 4 van 12 PC bovenbrug (geen barndoors)

### Los licht

6 zoomprof 1kw ADB DW104 15-42  
 4 zoomprof 750w ETC source4 25-50  
 8 Fresnell 2kw Desisti Leonardo 12-61  
 2 sixbar Par 64 MF 1kw Thomas 230V  
 8 los Par64 VN 1kw Thomas 230V  
 8 los Par64 MF 1kw Thomas 230V  
 3 losse cyclo/horizonarmatuur Desisti 1kw  
 4 vloer PC AdB 1kw (oud)

# Theater de Veste - Delft

## Kleurfilters Lee

101 Yellow	147 Apricot
102 Light Amber	148 Bright Rose
103 Straw	151 Gold Tint
104 Deep Amber	152 Pale Gold
105 Orange	153 Pale Salmon
106 Primary Red	154 Pale Rose
107 Light Rose	156 Chocolate
109 Light Salmon	157 Pink
110 Middle Rose	158 Deep Orange
111 Dark Pink	161 Slate Blue
113 Magenta	164 Flame Red
115 Peacock Blue	165 Daylight Blue
116 Medium Blue-Green	170 Deep Lavender
117 Steel Blue	174 Dark Steel Blue
118 Light Blue	176 Loving Amber
119 Dark Blue	179 Chrome Orange
120 Deep Blue	180 Dark Lavender
121 Lee Green	181 Congo Blue
124 Dark Green	182 Light Red
126 Mauve	195 Zenith Blue
127 Smokey Pink	197 Alice Blue
128 Bright Pink	200 Double C.T.Blue
132 Medium Blue	201 Full C.T.Blue
134 Golden Amber	202 Half C.T.Blue
135 Deep Golden Amber	203 Qtr C.T.Blue
136 Pale Lavender	204 Full C.T.Orange
137 Special Lavender	205 Half C.T.Orange
138 Pale Green	206 Qtr C.T.Orange
139 Primary Green	242 Lee Fluorescent 4300K
141 Bright Blue	243 Lee Fluorescent 3600K
142 Pale Violet	228 Brushed silk
	253 Hampshire frost

## VIDEOPROJECTOR (te huur!)

4000 Ansilumen Panasonic PT-F300

3000 Ansilumen Epson EB-825

# Theater de Veste - Delft

## GELUID

Plaats geluidscabine: balkon, middenachter, peil 850  
Afluistering via: shotgun mics  
Open raam mogelijk: ja  
NOB aansluiting: nee  
Dovenlus: nee  
Infrarood-installatie: ja  
Geluidsplaatsen in zaal: ja  
Positie geluid in zaal: midden, voor balkon, rij 7 en 8 - max.13 stoelen

		Vermogen (A)	
Schone voeding op toneel:	ja	32a	LV en RA; CEE-vorm 3 fase
Schone voeding in de zaal:	ja	16a	(zelfde groep als toneel)
Schone voeding in de cabine:	ja	16a	

### Vaste installatie

Mengtafel merk: Yamaha O3D 1998  
Plaats: cabine  
Aantal ingangen: 24  
gebalanceerd: ja  
Connectoren: mic: xlr lijn: jack  
Aantal uitgangen: 8 + LR  
gebalanceerd: ja  
Connectoren: xlr/jack

Merk PA-systeem: Meyer  
Links en rechts: 1x USW 1P (sub), 2x UPA 1P (zaal laag en hoog)  
Center: 2x UPA 1P (1 zaal, 1 balkon)

monitors: 2 x 12" d&b Minimax;  
4x Sound Projects X-act (actief)  
front fill: 4x SA Friend-series7 (los)

mengtafels: Allen&Heath GL 2400 (standaard)  
Midas Verona 320

**Randapparatuur:** Lexicon LXP 15 II  
Yamaha SPX 990  
DBX 266XL 2-kanaals compressor/gate

### Weergaveapparatuur:

Numark CDN22 mk4 (dubbelCD)  
Tascam CD 301 mk2 (cabine)  
Denon MD DN-M1050R  
Marantz DV4300 DVD

# Theater de Veste - Delft

<b>Microfoons:</b>	2 AKG 414B-XLS 4 Crown PCC 2 AKG C 451 condensatormic + CK1 6 AKG 300B condensatormic + CK91 2 AKG 300B shotgunmic CK98 2 AKG 535 condensatormic 1 Shure SM87beta 6 Shure SM58 3 Shure PG56+ Shure PG52 drumkit 2 Electro Voice PL80 4 sennheiser md 425 (theatercafé)
<b>overig:</b>	5 BSS AR117 DI 2 Radial J 48 active stereo DI
<b>Extra (te huur):</b>	3 EW100 G2, 3 EW100 G1, 3 SK100 Beltpack, 3MKE40 lavelier, 2 MKE2 clip-on(plak), 3 madonna-foon headsets met beltpack G1, 2 Handheld G2, 2 Handheld G1 met condensatorkop
<b>beltpacks:</b>	8 x ASL
<b>headsets:</b>	8 x Beyer DT108, niet draadloos
<b>multiverbinding zaal-toneel</b>	toneel L en R 24 kanalen naar regiekabine xlr/108 pens Harting via zaal regie (108 pens Harting)
<b>vleugel:</b>	Yamaha C7 (227x155cm)

# Theater de Veste - Delft

Plattegrond Rabobankzaal:

